

DONNEES TECHNIQUES	040F-dy	
F		
DIMENSIONS l x p x h	482x510x740	mm
DEBIT/H casiers/H	30/20/15 60/30/20	Nr.
DUREE DU CYCLE	2÷3÷4 1÷2÷3	MIN.
DIMENSIONS CASIER	40 x 40	cm
NUM.ASSIETTES POUR CASIER	8	Nr.
DEBIT/H assiettes/H	240/160/120 480/240/160	Nr.
HAUTEUR DU PLAN DE TRAVAIL	370	mm
OUVERTURE DE CHARGEMENT	300	mm
TENSION D'ALIMENTATION	230 V~50Hz	V
ELECTROPOMPE	300	W
RESISTANCE CUVE	1000	W
RESISTANCE SURCHAUFFEUR	3000	W
PUISSANCE NOMINALE	3300	W
INTENSITE MAXIMALE	12	A
CAPACITE DE LA CUVE	8	Lt
CAPACITE DU SURCHAUFFEUR	3	Lt
DOSEUR DE PRODUIT DE RINÇAGE	si-oui-yes-ja	
ALIMENTATION EAU	45 ÷ 55	°C
DEBIT EAU MOTEUR	160	l./min
CONSOMMATION EAU PAR CYCLE	2	l
CONSOMMATION EAU ORAIRE	60	l
PRESSION EAU	2 ÷ 4	Bar
DURETE DE L'EAU	5 ÷ 10	°F
TEMPERATURE EAU RINÇAGE	80 ÷ 90	°C
RACCORDEMENT EAU	3/4"	"G
EVACUATION EAU	32 mm - 1"1/4	"G
POIDS NET	51	kg
POIDS LOURD	56	kg
DIMENSIONS EMBALLAGE	60x500x910	mm
NIVEAU DU BRUIT	<60	dB(A)
ACCESSOIRES		
ADOUCCISSEUR	OPTION	
POMPE DE VIDANGE	30	W
DOSEUR DE PRODUIT DE LAVAGE	OPTION	